

LiteTec

Паспорт.

LDV IP313SHT40

Купольная IP-камера 1,3Мп.



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера LDV IP313SHT40 предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое разрешение: 1280x960 (960P)
- ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
- Поддержка двух потоков.
- Протокол Onvif.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- Требуются подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40° С до +45° С, а допустимая влажность не более 80%.
- Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
- Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
- Техническое обслуживание.**
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV IP313SHT40
Матрица	1/3" 1.3MP Aptina CMOS
Разрешение	640x480, 704x576, 1280x720 (720P), 1280x960 (960P)
Скорость	25 к/с в любом разрешении
Формат сжатия	H.264
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Механический ИК-фильтр (ICR)	Да
ИК-подсветка	40 м.
Меню	Открывается через Web-браузер
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Компенсация задней засветки (BLC)	Да
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Баланс белого	АВТО, ручной, предустановки
Детектор движения	Да
Браузер	IE8 или выше
Сеть	10/100M (RJ-45)
Протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/ UPnP/NTP/RTSP/Onvif 2.4
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Видеопоток	H.264, двойной поток
Аудиопоток	G.711A
Безопасность	Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Объектив	f=2.8-12 мм.
Питание:	12В
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~45°С / -30°С~60°С
Размеры	145(Дм)×89(В)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Камера LDV IP313SHT40 - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.